

ACIERS INOXYDABLES : LAMINÉS

Laminé Chaud 1D			Laminé Froid 2B / RB*				
Epaisseur	P _{th} m ²	1.4301 / 1.4307 304 / 304L	1.4404 316L	1.4845 310	1.4301 / 1.4307 304 / 304L	1.4404 316L	1.4016 430
0,4	3,2				1	1	1
0,5	4,0				1	1	1
0,6	4,8				1,2	1	1
0,8	6,4				1,2,3	1,3	1
1	8,0			1 LF	1,2,3	1,2,3	1,2,3
1,2	9,6			1 LF	1,2,3	1,2,3	1,2
1,5	12,0			1 LF	1,2,3,4,5	1,2,3	1,2,3
2	16,0	1		1,3 LF	1,2,3,4,5	1,2,3,5	1,2,3
2,5	20,0				1,2,3,5	1,2,3	1
3	24,0	1,2,3		1,3	1,2,3,4,5	1,2,3,5	1,2,3
4	32,0	1,2,3,5,6		1,3	1,2,3,5,6	1,2,3	
5	40,0	1,2,3,5,6	1,2,3,5	1,3	1,2,3,5	1,2,3,5	
6	48,0	1,2,3,5,6	1,2,3,5	1,3	1,2,3,5	1,2,3,5	
8	64,0	1,2,3,5,6	1,2,3,5	1,3	1,2,3,5,6	1,2,3,5	
10	80,0	1,2,3,5,6	1,2,3,5	1,3	1,2,3,5,6	1,2,3,5	
12	96,0	1,2,3	1,3		1,2,3	1,2,3	
15	120,0	1,3	1,3		1,3	1,3	
20	160,0	1,3	1,3		1,3	1,3	
25	200,0	1,3			1,3	1,3	

Les tôles laminées à froid en épaisseur 0,5 à 5 mm sont aussi stockées avec un film adhésif 80 µ

Format	1000x2000	1250x2500	1500x3000	1500x4000	2000x4000	2000x6000	1000x3000	1250x3000	* RB =
Code format	1	2	3	4	5	6	7	8	unique épaisseur largeur de
									100 - 1250 - 1500
									Ep. 0,4 à 2 mm maxi.

Laminé Froid 1.4301 / 1.4307 (304 / 304L) Polies										Gravés 1.4301 (304) BA RA1						
(* 316L 220 à sec)										(Pelle aussi en 441/4509)						
Epaisseur	P _{th} m ²	Brossé Scotch Brite	GR 220 Sec	Déco 220 Huile	Miroir Déco 7	Lino	Dama	Quadro.	5 WL	6 WL	Pelle cuir					
0,8	6,4	3	1,2,3	1,2,3	1,2	2					2					
1	8,0	1,2,3	1,2,3,4*	1,2,3	1,2,3	2	2		2		2					
1,2	9,6	1,2,3	1,2,3	1,2,3	2	2			2		2					
1,5	12,0	1,2,3	1,2,3,4,5*	1,2,3,4	1,2,3	2	2	2	2	2	2					
2	16,0	1,2,3	1,2,3,4*	1,2,3	1,2,3											
2,5	20,0		1,2,3													
4	32,0	1,3	1,2,3	1,2,3	1,2											
5	40,0		1,2,3													
6	48,0		1,3													

Avec la gamme **Steel Color**, Almet propose une **gamme unique de tôles inoxydables** aux aspects variés ouvrant de nouvelles perspectives pour la **décoration** (agencement, magasins, ascenseurs...) et la **construction** (façades, habillages, signalisation...) ainsi que l'**industrie** (agroalimentaire, pharmacie, machines spéciales).

Tôles polies, gravées ou colorées composent une gamme de près de 100 aspects différents pour proposer des solutions innovantes à vos clients. Pas de mini de quantité. Accès par 1 Tôle. Nuancier Métal des aspects sur demande.

Gamme gravure : possibilités dimensionnelles				Nuance 304 ou 316			
Référence	Ep mm	1000 Maxi longueur	1250 Maxi longueur	Référence	Ep mm	1000 Maxi longueur	1250 Maxi longueur
2 WL	0,6 à 1,5	4000	2500	Brillant	0,6 à 3	4000	4000
5 WL	0,6 à 1,5	4000	2500	Satiné	0,7 à 3	4000	4000
Dots	0,7 à 2	4000	2500	Scotch B = SB	0,6 à 3	4000	4000
Quadro	0,7 à 2	2500	2500	Sat Inc	0,7 à 3	3000	3000
Dama	0,7 à 2	2500	2500	Dessin = SC	0,7 à 3	2500	2500
Rombo	0,8 à 1,5	2500	2500	Gold 24 carat	0,8 à 2	3000	3000
Stripes	0,6 à 1,5	4000	2500	Miroir 7	0,6 à 3	5000	5000
Lino	0,6 à 2	4000	2500	Miroir 8	0,8 à 3	2500	2500
Pelle Cuir	0,6 à 2	4000	2500	Miroir 8	0,8 à 3	1219x 3048	1219x 3048
Pallinato	0,8 à 3	4000*	2500	Titanium Gold	0,8 à 2	2500	2500
				Austenit	0,8 et 1,5	2500	2500

Argumentaires sur www.almet-metal.com Demandez nos classeurs avec échantillons métal

ALUMINIUM : LAMINÉS

Laminé Froid 2B / RB*		
Epaisseur	P _{th} m ²	1.4301 / 1.4307 304 / 304L
0,4	3,2	
0,5	4,0	
0,6	4,8	
0,8	6,4	
1	8,0	
1,2	9,6	
1,5	12,0	
2	16,0	
2,5	20,0	
3	24,0	
4	32,0	
5	40,0	
6	48,0	
8	64,0	
10	80,0	
12	96,0	
15	120,0	
20	160,0	
25	200,0	

Laquage par projection de poudre à cuisson rapide sur chaîne en continu, suivant Label ECCA, Ep 0,5 à 3 mm - Rayon de pliage 0 à 1T en Ral, 1,5T en Sablé. T = épaisseur de la tôle. Toute teinte, brillance ou spécifique et Chantier aux formats découpés

Stock Tôle POUDRAL® 1 - RAL Brillant / Satiné / Sablé										
RAL	Finition	Couleur	Ep	PLI						
1013	brillant	BLANC	Perle	1,5	OT					
1015	brillant	IVOIRE	Clair	1,5	OT					
1015	satiné 30%	IVOIRE	Clair	1,5	O,ST					
1247	satiné 30%	MARRON	Bronze 7	1,5	O,ST					
3020	brillant	ROUGE	Trafic	1,5	OT					
5010	brillant	BLEU	Gentiane	1,5	OT					
6005	brillant	VERT	Mousse	1,5	OT					
6021	brillant	VERT	Pâle	1,5	OT					
7004	brillant	GRIS	Sécurité	1,5	OT					
7005	brillant	GRIS	Souris	1,5	OT					
7006	brillant	GRIS	Beige	1,5	OT					
7010	brillant	GRIS	Tenille	1,5	OT					
7011	brillant	GRIS	Fer	1,5	OT					
7012	brillant	GRIS	Basalte	1,5	OT					
7015	brillant	GRIS	Ardoise	1,5	OT					
7015	satiné 30%	GRIS	Ardoise	1,5	O,ST					
7016	brillant	GRIS	Anthracite	1,5	OT					
7016	satiné 30%	GRIS	Anthracite	1,5	O,ST					
7016 FT	brillant	GRIS	Anthracite	1,5	OT					
7021	brillant	GRIS	Noir	1,5	OT					
7021	satiné 30%	GRIS	Noir	1,5	O,ST					
7022	brillant	GRIS	Terre et ombre	1,5	OT					
7022	satiné 30%	GRIS	Terre et ombre	1,5	O,ST					
7024	brillant	GRIS	Graphite	1,5	OT					
7030	brillant	GRIS	Pierre	1,5	OT					
7031	brillant	GRIS	Bleu	1,5	OT					
7035	brillant	GRIS	Lumière	1,5	OT					
7036	brillant	GRIS	Platine	1,5	OT					
7037	brillant	GRIS	Poussière	1,5	OT					
7039	brillant	GRIS	Quartz	1,5	OT					
7040	brillant	GRIS	Fenêtre	1,5	OT					
7040	satiné 30%	GRIS	Fenêtre	1,5	O,ST					
7043	brillant	GRIS	Trafic	1,5	OT					
7044	brillant	GRIS	Soie	1,5	OT					
8014	brillant	MARRON	Brun Sépia	1,5	OT					
8019	brillant	MARRON	Brun Gris	1,5	OT					
9001	brillant	BLANC	Crème	1,5	OT					
9001	satiné 30%	BLANC	Crème	1,5	O,ST					
9003	brillant	BLANC	Sécurité	1,5	OT					
9005	brillant	NOIR	Profond	1,5	OT					
9005	satiné 30%	NOIR	Profond	1,5	O,ST					
9010	brillant	BLANC	Pur	1,0	OT					
9010	brillant	BLANC	Pur	1,5	OT					
9010	brillant	BLANC	Pur	2,0	OT					
9010	satiné 30%	BLANC	Pur	1,5	O,ST					
9016	satiné 30%	BLANC	Trafic	1,5	O,ST					
9016	brillant	BLANC	Trafic	1,5	OT					
9006	brillant	R096 Bichon	Métallisé	1,5	OT					
9006	satiné 30%	R096 Bichon	Métallisé	1,5	O,ST					
9007	satiné 30%	R097 Bichon	Métallisé	1,5	O,ST					
9007	brillant	Futura 2525	Gris Brillant	1,5	OT					
9006 SILVER	satiné 30%	Futura 2525	SILVER	1,5	O,ST					
9007 PYRITE	satiné 30%	Futura 2525	PYRITE	1,5	O,ST					
Gris Sablé 2900	Sablé	Futura 2525	Gris 2900	1,5	2T					
Noir Sablé 2100	Sablé	Futura 2525	Noir 2100	1,5	1,5T					
Noir Sablé 2200	Sablé	Futura 2525	Noir 2200	1,5	1,5T					
Bleu Sablé 2600	Sablé	Futura 2525	Bleu 2600	1,5	1,5T					
9840	satiné 30%	MARRON	Foncé	1,5	O,ST					

Autres teintes, brillances, textures, format, épaisseur : nous consulter



ALMET Design

Force de Propositions, Force de Différenciations, Travailler la Matière Autrement

L'infinité des combinaisons d'aspects de surface et de couleurs est un atout dans le Design et l'Esthétique, particulièrement recherchés en architecture, décoration, agencement, ameublement,....

POUDRAL® 1 TERMOLAC®
Tôles et bandes (ép. 0,5 à 3,0 mm) aluminium pré-laquées poudre, en continu, label ECCA, garantissant une flexibilité sans fissuration ni blanchiment du pliage écorcé OT à 1T en teintes RAL - 1,5T pour les Sablés. Aspect de surface identique aux profilés laqués. Très bonne planéité et excellente tenue à la corrosion.

POUDRAL® 2 - POUDRAL® 3
Tôles aluminium (ép. 1,0 à 2,0 mm) post-laquées poudre label Qualicoat, une grande diversité d'aspects : Satiné, Brillant, Métallisé, Sablé, Texturé. Toute teinte du nuancier RAL et contre-typage réalisable en quelques jours. Recommandations de pliage : **Pliage Poudral 2 non garantie Pliage Poudral 3 garantie 1 à 1,5T.**

LICRAL®
Tôles et bandes (ép. 0,5 à 2,0 mm) aluminium pré-laquées liquide en continu, label ECCA, aspect tendu lisse. **Pliage 1 à 2T**
Une solution économique pour les teintes et brillances les plus standard.

LICRAL BRUSH®
Procédé permettant de retrouver l'aspect de l'aluminium brossé avec les avantages du prélaqué. Un scalpage du plateau de laminage pour éliminer les impuretés puis un brossage, appellation «BRUSH». Une laque polyuréthane Haute Durabilité : applications Extérieures et Intérieures - Bâtiment, Décoration, Industrie Couleurs LICRAL BRUSH® : **Ano Incolore - Bright - Bronze - Cuivre - Titane - Or...**

STAINLESS STEEL LOOK : SSL
Le Look de l'acier inoxydable brossé G220 mais en aluminium anodisé Bronze 10 brossé, non sensible aux traces de doigts, alimantariété, légèreté, durabilité ...

STEEL COLOR®
Avec la gamme Steel Color, Almet propose une gamme unique de tôles inoxydables aux aspects variés ouvrant de nouvelles perspectives pour la **décoration** (magasins, ascenseurs...) et la **construction** (façades, habillages, signalisation...). **Tôles polies, gravées ou colorées** composent une gamme de près de 100 aspects différents pour proposer des solutions innovantes à vos clients.

La nouvelle gamme TSTEEL
Les tôles TSteel sont colorées par un procédé dérivant de la technologie PVD (Physical Vapor Deposition - dépôt physique en phase vapeur) qui est un revêtement d'oxyde de Titane. Grâce à la couche superficielle d'oxyde de métal, les tôles d'aluminium inoxydable ont des propriétés exceptionnelles de résistance et de dureté avec des process d'entretien simples et une longévité considérable.

INOX Déco 220 - Miroir Déco 7 - Miroir Déco 8
En laminés aciers inoxydables brossés, outre le polissage à sec G220, le Scotch Brite, vous trouverez chez Almet un **G220 poli à l'huile** ; le **Déco 220**. En polissage par lustrage, vous trouverez le **Miroir Déco 7** et le **Miroir Déco 8**, super miroir non directionnel.

ISOLALU - ISOXAL®
Les produits d'un calorifuge de Qualité.

Almet Design, c'est aussi :
Maille Inox MESH - Filet Inox NET - Garde Corps Inox - Métal Déployé Alu - Bardage Alu - Habillage PROFIL DESIGN
L'Impression Digitale sur aciers inoxydables

N'hésitez pas à consulter notre site www.almet-metal.com où vous pourrez retrouver l'intégralité de notre gamme, les fiches techniques Produits et Marques, nos offres de parachevement "mise à longueur, mise au format, relance, gravure, transbouchage, etc...."

Le présent document n'a pas un caractère contractuel et peut faire l'objet de modifications à tout moment, à l'initiative de la société ALMET. Les différentes données mentionnées sont de portée générale. Elles sont communiquées à titre indicatif et ne lient pas la société ALMET. Il appartient conséquemment au client de vérifier l'adéquation de ces données à ses conditions spécifiques d'utilisation ou d'exploitation.

Siège ALMET, 16, rue de Combes, CS 40 470, Salolas et Bonce 38297 Saint Quentin Fallavier Cedex
Tél: 04.74.95.93.50 - Fax: 04.74.95.81.89



ALMET Design

Force de Propositions, Force de Différenciations, Travailler la Matière Autrement

L'infinité des combinaisons d'aspects de surface et de couleurs est un atout dans le Design et l'Esthétique, particulièrement recherchés en architecture, décoration, agencement, ameublement,....

POUDRAL® 1 TERMOLAC® - POUDRAL® 3 - LICRAL® - LICRAL BRUSH® T STEEL STAINLESS STEEL LOOK - ISOLALU - ISOXAL® - STEEL COLOR® IMPRESSION DIGITALE - INOX Déco 220 - Miroir Déco 7 - Miroir Déco 8

Almet Design, c'est aussi :
Maille Inox MESH - Filet Inox NET - Garde Corps Inox - Métal Déployé Alu - Perforation
Nous consulter.

Almet Design a entrepris une stratégie d'innovation, car celle-ci est un moteur essentiel de l'Economie.
Les Matières sont des acteurs de l'innovation devenus des repères sensoriels dans l'environnement. Almet Design met à votre service tout son savoir-faire dans l'Eco-Construction.
Almet Design respecte l'Environnement : alliage VERT écologique 100% issu du recyclage et recyclable indéfiniment et laquage poudre sans solvant.

PARIS CENTRE NORMANDIE
PA des Béthunes
24, rue de l'Equerne
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél.: 01 34 40 78 78 - Fax : 01 34 40 78 88

LILLE
PA de la Broye
Rue du Chaffout
59710 Ennevelin
Tél.: 03 20 29 50 00 - Fax : 03 20 32 41 44

STRASBOURG
PA d'Eckboisheim
3, rue Ellore Bugatti
67201 Eckboisheim
Tél.: 03 88 76 90 90 - Fax : 03 88 76 90 91

LYON
ZI Mi plaine
6, rue Georges Besse
69740 Genas
Tél.: 04 37 23 55 55 - Fax : 04 37 23 55 69

EXPORT / LE METAL SERVICES
SILES SCIAL
PA de Chesnes Nord
16, rue des Combes - CS 40470
Salolas et Bonce
38297 Saint Quentin Fallavier cedex
Tél.: 04 74 95 93 50 - Fax : 04 74 95 93 55

NICE
1967 ZAC de la Grave
06510 Carros cedex
Tél.: 04 93 08 88 08 - Fax : 04 93 08 22 67

MARSEILLE
ZA Agavon - BP 6
14, avenue Lamartine
13751 Les Pennes-Mirabeau
Urb. 04 42 10 60 - Fax : 04 42 02 59 99

BORDEAUX
Centre aciel de Gros
11, rue P Bour - BP 72
33041 Bordeaux cedex
Tél.: 05 56 11 85 00 - Fax : 05 56 43 15 07

NANTES
ZI de Carquefou
6, rue de la Métallurgie - BP 30608
44476 Carquefou cedex
Tél.: 02 40 68 29 29 - Fax : 02 40 93 04 74

NANTES MARINE
ZI de Carquefou
6, rue de la Métallurgie - BP 30608
44476 Carquefou cedex
Tél.: 02 51 85 15 80 - Fax : 02 51 85 15 89

TOULOUSE
3, Avenue du Bois Vert
31130 Portet sur Garonne
Tél.: 05 62 85 21 10 - Fax : 05 62 85 21 11



www.almet-metal.com



ALMET Design

Force de Propositions, Force de Différenciations, Travailler la Matière Autrement

L'infinité des combinaisons d'aspects de surface et de couleurs est un atout dans le Design et l'Esthétique, particulièrement recherchés en architecture, décoration, agencement, ameublement,....

POUDRAL® 1 TERMOLAC®
Tôles et bandes (ép. 0,5 à 3,0 mm) aluminium pré-laquées poudre, en continu, label ECCA, garantissant une flexibilité sans fissuration ni blanchiment du pliage écorcé OT à 1T en teintes RAL - 1,5T pour les Sablés. Aspect de surface identique aux profilés laqués. Très bonne planéité et excellente tenue à la corrosion.

POUDRAL® 2 - POUDRAL® 3
Tôles aluminium (ép. 1,0 à 2,0 mm) post-laquées poudre label Qualicoat, une grande diversité d'aspects : Satiné, Brillant, Métallisé, Sablé, Texturé. Toute teinte du nuancier RAL et contre-typage réalisable en quelques jours. Recommandations de pliage : **Pliage Poudral 2 non garantie Pliage Poudral 3 garantie 1 à 1,5T.**

LICRAL®
Tôles et bandes (ép. 0,5 à 2,0 mm) aluminium pré-laquées liquide en continu, label ECCA, aspect tendu lisse. **Pliage 1 à 2T**
Une solution économique pour les teintes et brillances les plus standard.

LICRAL BRUSH®
Procédé permettant de retrouver l'aspect de l'aluminium brossé avec les avantages du prélaqué. Un scalpage du plateau de laminage pour éliminer les impuretés puis un brossage, appellation «BRUSH». Une laque

